

مستمر متقل DC

DC 48-600

600 A • 12-48 VDC

جهاز تفريغ ذكي ومدمج للبطاريات ومصادر التيار المستمر – ينفذ الاختبار تلقائياً بعد ضبط المعايير.

المواصفات الفنية

القدرة المقننة	600 A at 48 VDC
جهد التفريغ	12 VDC to 48 VDC $\pm$ 10%
مصدر الطاقة	Single phase, 220 VAC, 60 Hz
الأبعاد والوزن	
الطول	27.1"
العرض	15.7"
الارتفاع	22.6"
الوزن	80 kg

عن بنك الأحمال

The DC48V-600A Load Bank is designed for maintenance of batteries and DC power supplies, widely used in communications, electricity and power stations. Small, light and easy to operate, it runs the discharge test automatically once all parameters are set.



الاستخدامات

البطاريات

المزايا الرئيسية

- ✓ LED display of voltage, current and capacity with English menu
- ✓ Keyboard-controlled settings; stops automatically at test limits
- ✓ Alarms for high temperature, reverse connection and power-off
- ✓ Forced-air cooling and high-power alloy resistor

المواصفات من ورقة بيانات الشركة المصنعة. يرجى تأكيد التوفر والتهيئة مع PLS قبل الطلب.