

مستمر متقل DC

DC600-800A

800 A · 600 VDC

بنك أحمال تيار مستمر لقياس القدرة والسعة الفعلية لبنوك البطاريات.

المواصفات الفنية

القدرة المقننة			
800 A at 600 VDC			
خطوات الحمل (أمبير)			
13 steps: 1, 2 × 2, 5, 10 × 2, 20, 50, 100 × 3, 200 × 2			
طاقة التحكم			
External & internal 5 kW at 400/380 V, 3 phase 4 wire, 60 Hz			
الأبعاد والوزن			
الوزن	الارتفاع	العرض	الطول
400 kg	41"	47"	47"

عن بنك الأحمال

The DC600-800A Load Bank is a high-performance testing system designed to accurately measure the output power and load capacity of battery banks, with real-time data monitoring, intelligent control and advanced safety features.

الاستخدامات

البطاريات

استخدم في

▪ محطة الفاضلي للتوليد المشترك · 400 A

المزايا الرئيسية

- ✓ 0.5-class accuracy on voltage, current, power and dynamic parameters
- ✓ Emergency stop, overvoltage, short-circuit and temperature protection
- ✓ Touch-screen remote panel and data management software
- ✓ Local, remote and PC-based control
- ✓ Forced-air cooling with horizontal airflow

المواصفات من ورقة بيانات الشركة المصنعة. يرجى تأكيد التوفر والتهيئة مع PLS قبل الطلب.